


**GRUPPO SCHEDE ELETTRONICHE PER PORTE ELETTRICHE
ELECTRONIC CONTROL UNITS GROUP FOR ELECTRIC DOORS**



CHARACTERISTICS: 12368.00.0/12368.00.1 12/24 volt

Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 9v a 15v	-20°C./+50°C.	10%-95%	60 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 5015
da 18v a 30v	-20°C./+50°C.	10%-95%	60 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 5015



CHARACTERISTICS: 14504.XX.0 12/24 volt

Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Max Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Consumo Max	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 12v a 24v	-40°C./+85°C.	10%-95%	30 mA	115 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 3020

CHARACTERISTICS: 11890.01.0 12/24 volt

Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Max Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Consumo Max	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 12v a 24v	-40°C./+85°C.	10%-95%	30 mA	115 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 3020

GRUPPO SCHEDE ELETTRONICHE PER PORTE PNEUMATICHE
ELECTRONIC CONTROL UNITS GROUP FOR PNEUMATIC DOORS



CHARACTERISTICS: 13079.00.0 12/24 volt

Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Max Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Consumo Massimo	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 18v a 28v	-40°C./+90°C.	10%-95%	60 mA	400 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 5015

CHARACTERISTICS: 15317.00.0 24 volt


Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Max Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Consumo Massimo 1 "	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 18v a 28v	-40°C./+90°C.	10%-95%	60 mA	400 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 5015



CHARACTERISTICS: 10303.00.0 12/24 volt

Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Max Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Consumo Massimo 1 "	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 20v a 30v	-40°C./+70°C.	10%-95%	60 mA	400 mA	0,546	ALU	RAL 9005

ACCESSORI AGGIUNTIVI PER SCHEDE ELETTRONICHE
ADDITIONAL ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CONTROL UNITS



CHARACTERISTICS: 11539.00.0 12/24 volt

Working Voltage	Working Temperature	Relative Humidity	Rest Consumption	Max Consumption	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Temperatura di funzionamento	Umidità relativa	Consumo a riposo	Consumo Max 1 "	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
da 12v a 24v	-40°C./+90°C.	10%-95%	60 mA	400 mA	0,23	Plastico ABS	RAL 9005



CHARACTERISTICS: 14138.00.0/14138.00.1 12/24 volt

Working Voltage	Weight Kg.	Container Material	Finishing
Tensione di funzionamento	Peso Kg.	Materiale del contenitore	Finitura
14138.00.0 12v	0,23	Plastico ABS	RAL 9005
14138.00.1 24v	0,23	Plastico ABS	RAL 9005